

Kod produktu: FP300

Filtr podłogowy 1.50x20m FP300

375,05 zł



Filtr podłogowy do kabin lakierniczych FP300

—>>> UWAGA – KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE – ZAPYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM—

Dane techniczne:

- Wymiar filtra: 1,50 x 20m – 30,0 m²
- Grubość: 60 mm
- Przepływ powietrza: 0.75 – 2.00 m/s
- Średnia skuteczność filtracji (Am): 89%
- Klasa wg EN 779:2012: G3
- Opór początkowy: 7 – 40 Pa
- Zdolność absorbowania farb i lakierów: 90-95% (3500 – 4700 g/m²)

- 100% włókno szklane

Filtry podłogowe wykonane są z włókniny szklanej, przeznaczonej specjalnie do „wyłapywania” mgły lakierniczej w kabinach używanych w przemyśle motoryzacyjnym, we wszystkich warsztatach lakierniczych oraz przy produkcji np. okien, mebli, części maszyn itp. Mata filtracyjna o bardzo wysokiej wydajności – posiadająca duże możliwości pochłaniania dzięki specjalnej strukturze zagęszczonej powierzchni wylotowej filtra. 100% elementarne włókno szklane z progresywnie wzrastającą gęstością i laminowaną stroną wylotu powietrza. Włóknina posiada bardzo wysoką zdolność zatrzymywania cząstek lakierów i farb przy minimalnym oporze powietrza.

Zastosowanie:

Przeznaczony do usuwania mgieł pochodzących z rozpylonych farb i lakierów, stosowanych w instalacjach odciągowych lakierni i kabin lakierniczych.