

Kod produktu: 04A.0432.H



## Filtr powietrza OMI F0072HF 1 1/2"

**1 330,00 zł**

**pneumatico**

### Filtr powietrza OMI F0072HF

- stopień filtracji 0,1  $\mu\text{m}$ , I klasa dokładności ( zanieczyszczenia stałe )
- stopień filtracji 0,01 mg/m<sup>3</sup> ( zanieczyszczenia olejowe )
- maksymalny przepływ 7200 l/min
- średnica przyłącza 1 1/2"
- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

### **W ofercie filtry o przepływie do 22 000 l/min (1320 m<sup>3</sup>/h)**

Filtry typu HF (koalescencyjne) są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie I klasy czystości wg ISO 8573-1 tzn. sprężone powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń stałych większych niż 0,1 mikrona i olejowych większych niż 0,01 mg/m<sup>3</sup>. Stosowane przede wszystkim jako filtry wstępne:

- przed osuszaczem adsorbcyjnym
- przed systemami lakierniczymi
- w przemyśle spożywczym
- przed elementami precyzyjnymi
- przed systemami lakierniczymi w przemyśle meblarskim
- przed filtrem z wkładem węglowym typu CF.