

Kod produktu: DN3812

Nypel redukcyjny 1/2" - 3/8" RQS DN3812



9,70 zł

pneumatico[®]

Nypel redukcyjny niklowany 1/2" - 3/8" gw.zew.

Nypel redukcyjny niklowany 1/2" - 3/8" gw.zew. to element łączący o różnych średnicach gwintów zewnętrznych. Służy do redukcji średnicy w trakcie połączenia, zapewniając trwałe i niezawodne połączenie w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych lub w systemach zasilania w wodę.

Niklowany nypel redukcyjny z gwintem walcowym zewnętrznym 1/2" i 3/8".

Wymiary nypla podane są w galerii zdjęć, oznaczone kodem **DN3812**.

Dzięki niklowanej powłoce nypel redukcyjny jest odporny na korozję, co zapewnia długą żywotność i niezawodność w różnych warunkach pracy. Jest łatwy w instalacji i demontażu, co ułatwia dostosowanie układu do wymagań aplikacji.

Nypel redukcyjny niklowany znajduje szerokie zastosowanie w branżach takich jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, automatyka, a także w domowych instalacjach wodociągowych lub ogrzewaniu. Jest niezbędnym elementem dla skutecznego połączenia i dopasowania różnych elementów w systemie.