

Kod produktu: D030063



pneumatico

Pistolet natryskowy do tynków TSP Schneider

Pistolet natryskowy do tynkowania TSP Schneider nr. kat. D030063

Dane techniczne:

- Zapotrzebowanie na powietrze: 225 l/min
- Ciśnienie robocze: 5 bar
- Ciężar: 1,26 kg
- Wymiary dysz: 4; 6; 8; 15; 16 mm
- Pojemność zbiornika: 5 L

Opis:

- Do nanoszenia tynków szorstkich i włóknistych oraz tynków ozdobnych
- Optymalne dostosowywanie niezbędnej ilości powietrza do ilości materiału przy pomocy regulatora dopływu powietrza. Nie występuje konieczność instalowania dodatkowego reduktora ciśnienia
- Przeznaczony do malowania ścian i stropów (w wyposażeniu złączka-kolano 45°)
- Regulator ilości materiału do pracy z tynkami o średnicy ziaren do 3 mm

- Możliwość malowania dużych powierzchni dzięki dużej pojemności zbiornika na farbę.
- Prosta praca dzięki klamrze ustalającej na spuście

Zakres dostawy:

W wyposażeniu seryjnym dysze o średnicy 4, 6 i 8 do tynków oraz dysze o średnicy 15 i 18 mm do kolorowych płatków itp.

Zastosowanie: Do natryskiwania tynków szorstkich, włóknistych, ozdobnych i kolorowych płatków.

Wymagania odnośnie jakości powietrza - pozbawione kondensatu, oczyszczone, bez oleju.

Wyposażenie dodatkowe:

- B030350 - ED 4,5 HW-TSP - Dysza 4,5
- B030351 - ED 6,0 HW-TSP - Dysza 6,0
- B030352 - ED 8,0 HW-TSP - Dysza 8,0
- B030353 - ED 15,0 HW-TSP - Dysza 15,0
- B030354 - ED 17,5 HW-TSP - Dysza 17,5
- B030355 - FB 5,0 I-HW-TSP - Pojemnik cieczy 5,0 l