

Kod produktu: D900529

Pistolet natryskowy SPR 215-85 Schneider



pneumatico[®]

Pistolet natryskowy SPR 215-8,5 Schneider nr. kat. D900529

Dane techniczne:

- Długość: 215 mm
- Zapotrzebowanie na powietrze: 300 l/min.
- Dysze: 8,5 mm
- Ciężar: 0,9 kg
- Przeznaczona do nakładania gęstych materiałów, takich jak farby dyspersyjne, tynki mineralne i strukturalne
- Przyłącze do materiału ze sprzęgłem kłowym
- Dysza wykonana ze stali specjalnej V 2 A z otworami do powietrza o średnicy 2 mm
- Zawór odcinający materiał i powietrze

Charakterystyka urządzeń do natrysku tynku Schneider

- Wszechstronne zastosowanie dzięki różnym średnicom i wersjom dyszy
- Praca nie powodująca zmęczenia dzięki niewielkiemu ciężarowi
- Doskonale nadaje się do dużych powierzchni dzięki przyłączu materiału
- Poręczne wykonanie dzięki czemu może być stosowane w warunkach ograniczonej powierzchni np. na klatkach schodowych

Wymagania odnośnie jakości powietrza - pozbawione kondensatu, oczyszczone, bez oleju.

W zestawie: Pistolet natryskowy z dyszą o średnicach 8,5mm i szczotką do czyszczenia

Wyposażenie dodatkowe:

- D900525 -SRV-V800 Przedłużenie dyszy, do malowania ścian i stropów o wys. do 3m, dł. 800mm
- D900528 -SRV-V1200 Przedłużenie dyszy, do malowania ścian i stropów o wys. do 3m, dł. 1200mm
- D900527 -SPW 70° Kątownik natryskowy 70°, dla ułatwienia pracy
- B030175 -ED 4,5-2 SPR Dysza o Ø 4,5 mm
- B030176 -ED 6,5-2 SPR Dysza o Ø 6,5 mm
- B030177 -ED 8,5-2 SPR Dysza o Ø 8,5 mm
- B030178 -ED 10,5-2 SPR Dysza o Ø 10,5 mm
- B030179 -ED 2,0 SPR Dysza o Ø 2,0 mm
- B030189 -ED 4,5-1 SPR Dysza o Ø 4,5 mm
- B030186 -ED 6,5-1 SPR Dysza o Ø 6,5 mm
- B030187 -ED 8,5-1 SPR Dysza o Ø 8,5 mm
- B030188 -ED 10,5-1 SPR Dysza o Ø 10,5 mm