

Kod produktu: 04A.0750.P



## Filtr powietrza OMI F0125PF 2"

**pneumatico**

### Filtr powietrza OMI F0125PF

- stopień filtracji 1  $\mu\text{m}$ , II klasa dokładności ( zanieczyszczenia stałe )
- stopień filtracji 0,1 mg/m<sup>3</sup> ( zanieczyszczenia olejowe )
- maksymalny przepływ 12500 l/min
- średnica przyłącza 2"
- zaleca się zamontowanie jako przed filtr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
- automatyczny spust kondensatu

### **W ofercie filtry o przepływie do 22 000 l/min (1320 m<sup>3</sup>/h)**

Filtry typu PF (koalescencyjne) są odpowiednie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie II klasy czystości wg ISO 8573-1, czyli w przypadku gdy sprężone powietrze musi być oczyszczone z cząstek stałych większych niż 1 mikron i cząstek olejowych większych niż 0,1 mg/m<sup>3</sup>.

**Ich stosowanie jest zalecane:**

- w transporcie pneumatycznym
- przed narzędziami pneumatycznymi
- przed silnikami pneumatycznymi
- przed narzędziami do malowania i piaskowania
- po osuszaczach adsorbcyjnych.