

Kod produktu: SKTG5,5SCOMBO



pneumatico

Kompresor śrubowy WALTER SKTG 5,5 S [7,5/8/10/15 bar] COMBO

Kompresor śrubowy WALTER SKTG 5,5 S [8/10/13] COMBO

Dane techniczne:

- pojemność zbiornika: 500 litrów
- 4 opcje ciśnienia: 7,5/8/10/13 bar - wydajność efektywna przy 7,5 bar: 48 m³/h (0,8 m³/min)
- wydajność efektywna przy 8 bar: 46,2 m³/h (0,77 m³/min)
- wydajność efektywna przy 10 bar: 39 m³/h (0,65 m³/min)
- wydajność efektywna przy 13 bar: 31,8 m³/h (0,53 m³/min) - przyłącze powietrza: R 1/2"
- silnik: 5,5 kW
- głośność: 69 dB
- waga: 310 kg
- **wbudowany osuszacz ziębniczy powietrza WDF**
- **filtry 1 i 0,01 mikrona** - napęd pasowy

Gwarancja 5 lat!

Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1900 x 650 x 1630 mm

Zgodnie z filozofią naszej firmy oferowane Państwu urządzenia cechują się najwyższą niezawodnością przy zachowaniu najniższych kosztów eksploatacji (zarówno w zakresie obsługi serwisowej jak i napraw głównych) wśród dostępnych na rynku urządzeń.

MIKROPROCESOROWY PANEL KONTROLNY STANDARD W KAŻDEJ MASZYNIE

Sygnalizuje i kontroluje:

- dopływ powietrza, dociążenie, odciążenie, chwilowe odciążenie
- ciśnienie sprężonego powietrza

Blok śrubowy z wtryskiem oleju produkcji renomowanej niemieckiej firmy GHH-RAND. Umożliwia redukcję kosztów wytwarzania sprężonego powietrza dzięki jego wysokiej sprawności rzędu 92% i żywotności powyżej 40 000 rbh.

Dwustopniowy system oddzielania oleju zapewnia zawartość oleju w otrzymywanym powietrzu poniżej 3 mg/m³. Czujnik monitoruje stan filtrów powietrza i wyświetla informacje na panelu kontrolnym, zapewniając optymalne techniczne i ekonomiczne warunki eksploatacji

- **Stopień GHH - RAND**
- **najniższe w swojej klasie koszty eksploatacji**
- **monitorowanie przeglądów okresowych**

Ponadto zapewnia:

- monitorowanie oraz utrzymanie właściwej temperatury oleju wraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

- monitorowaniu czasu wykonywania czynności serwisowych
- możliwość określenia interwału międzyservisowego wraz z jego sygnalizacją w zależności od charakterystyki pracy urządzenia
- zabezpieczenie przed zanikiem fazy
- zabezpieczenie przed złym kierunkiem faz
- automatyczne wyłączenie kompresora w przypadkach awaryjnych
- pamięć ustawień operacyjnych i przestoju awaryjnych
- dwupoziomowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do wartości nastaw sterownika