

Kod produktu: MRC6/2IN1-E

## Zestaw Combo Bostitch MRC6 2IN1



**pneumatico**<sup>®</sup>

### Zestaw Combo Stanley Bostitch MRC6 2IN1

#### Składniki zestawu:

- kompresor MRC6
- Sztyfciarko-zszywacz 2in1
- przewód powietrzny elastyczny 5m z szybkozłączami
- walizka, olej, 1000 sztyftów, 800 zszywek

Nasze zestawy Combo to doskonałe rozwiązanie dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników – jeden łatwy w użyciu, kompletny pakiet.

W zestawie znajdują się kompresor oraz wszystkie końcówki potrzebne do pracy. W skład każdego zestawu wchodzi jedno z naszych narzędzi do przymocowywania materiałów wraz z mocną, wytłoczoną z tworzywa walizką, środek smarujący do przewodu powietrznego oraz elementy łączące – wszystko gotowe do pracy!

## KUPUJĄC ZESTAW OSZCZĘDZASZ105,19!!!

### 1. Kompresor MRC-6

Mała i zwarta konstrukcja sprawdza się doskonale do mniejszych prac na budowach.

Ciśnienie max 8bar.

#### Dane techniczne:

- pojemność zbiornika 6 litrów
- **ciśnienie max. 8 bar**
- moc silnika 1,1 kW
- wydajność na ssaniu / teoretyczna: 98 l/min
- wydajność na wydmuchu / efektywna: 75 l/min
- waga 10,50 kg
- wymiary 45 x 36 x 40cm
- komplecie wąż o długości 5m okuty szybkozłączkami

#### Opis:

- Bardzo mobilna sprężarka zapewniająca wysoką wydajność w lekkiej i kompaktowej obudowie.
- Zbiornik o pojemności 6 litrów z bezolejowym silnikiem i szybkim napełnieniem zbiornika, z gotowością do pracy w czasie 96 sekund.
- Znakomity stosunek mocy do masy - waży zaledwie 10,5kg, ale umożliwia wbicie nawet 30 sztyftów na minutę.
- Przełącznik z diodą LED wskazuje kiedy kompresor jest włączony, co zapobiega "strzałom" przy zbyt niskim ciśnieniu.
- Zintegrowany uchwyt, futerał na narzędzie i wąż.
- Stopki antypoślizgowe ograniczają przesuwanie się po podłodze.
- W komplecie wąż o długości 5m.

## 2.Sztyfcarko - zszywacz SB 2IN1 Stanley - Bostitch

Sztyfcarko - zszywacz jest uniwersalnym urządzeniem na zszywkę typu E (90) i sztyft typu J (12). Zastosowanie do prac montażowych, produkcji okien, drzwi itd. Zszywka idealnie sprawdza się przy produkcji elementów ogrodowych itp.

### Dane techniczne:

- zakres sztyftu 12-40 mm
- sztyft typ J (12/J)
- zakres zszywki od 15 - 35mm
- zszywka typ E (90)
- ciśnienie robocze 5-7,5 bar
- waga 1,08kg
- korzystny stosunek mocy do masy;
- wysoka estetyka połączenia;
- plastikowa osłona w zestawie zapobiegająca śladom po wbiciu
- regulacja głębokości wbijania