

Kod produktu: 1625KAIW13SPN



## Szybkozłęczę żeńskie z gw. wew. typ 1625 KAIW 1/4" RQS 1625KAIW13SPN

**89,65 zł**

### Szybkozłęczę żeńskie z gw. wew. typ 1625 KAIW 1/4" RQS 1625KAIW13SPN

Udoskonalone szybkozłęczę przemysłowe RECTUS-TEMA typ 1625 – praktyczna wiedza dwóch marek zawarta w jednym systemie. Standardowy profil europejski. Zaawansowany technologicznie zawór z optymalnym przepływem i minimalną siłą łączenia. Niezwykle wytrzymała dwu-komponentowa termoplastyczna tuleja ryglująca. Odpowiednie dostosowania ze sprężonym powietrzem w przypadku ponad przeciętnych poborów. Seria kompatybilna z najbardziej popularnym standardem EURO – seria 26, 25

#### Parametry:

- rozmiar gwintu:

- wydajność = 2800 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,16 atm.

#### **Ciśnienie robocze:**

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

#### **Temperatura robocza:**

- od -20°C do +80°C (NBR)
- od -20°C do +80°C (EPDM)
- od -20°C do +80°C (FKM)

#### **Zalety:**

- Obsługa jedną ręką. Bardzo duży przepływ dla tej średnicy nominalnej. Minimalna siła łączenia.
- Złącza serii 1625 posiadają bardzo solidną tuleję ryglującą z niezwykle trwałego tworzywa termoplastycznego.

#### **Kompatybilność:**

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320

- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

**Dostępne gwinty wewnętrzne:** 1/4"; 3/8"; 1/2"

**Gwint ALDL1** G 1/4" 19 59 26 9 standardowe 1625KA IW13 SPN G 3/8" 19 59 26 9 standardowe  
1625KA IW17 SPN G 1/2" 24 62 26 12 standardowe 1625KA IW21 SPN