

Kod produktu: 27SFAK13SXN



**Złącze męskie z gw. zew.  
typ 27KA NW10 1/4" RQS  
27SFAK13SXN**

**54,45 zł**

**pneumatico**

**Złącze męskie z gw. zew. typ 27KA NW10 1/4" RQS 27SFAK13SXN**

**Wykonanie materiałowe:** stal hartowana, ocynkowana.

**Parametry:**

- rozmiar gwintu: 1/4"
- wydajność = 5000 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

**Ciśnienie robocze:**

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

### Temperatura robocza:

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

### Zalety:

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

### Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

**Dostępne gwinty:** 1/4"; 3/8; 1/2"; 3/4"

### Wtyczka gwintowana

Rozmiar A SW L L1 Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny R 1/4" 17 40 12 standardowe 27SF AK13 SXN R 3/8" 17 40 12 standardowe

27SF AK17 SXN R 1/2" 22 45 17 standardowe 27SF AK21 SXN R 3/4" 27 48 19 standardowe 27SF

AK26 SXN