Kod produktu: 27SFAK13SXN



Złącze męskie z gw. zew. typ 27KA NW10 1/4" RQS 27SFAK13SXN

62,79 zł

Złącze męskie z gw. zew. typ 27KA NW10 1/4" RQS 27SFAK13SXN

Wykonanie materiałowe: stal hartowana, ocynkowana.

Parametry:

- rozmiar gwintu: 1/4"
- wydajność = 5000 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

Dostępne gwinty: 1/4"; 3/8; 1/2"; 3/4"

Wtyczka gwintowana

Rozmiar A SW L L1 Wykonanie Oznaczenie
gwint zewnętrzny R 1/4" 17 40 12 standardowe 27SF AK13 SXN R 3/8" 17 40 12 standardowe 27SF AK17 SXN R 1/2" 22 45 17 standardowe 27SF AK21 SXN R 3/4" 27 48 19 standardowe 27SF

AK26 SXN **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?**

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**