

Kod produktu: 27SFIW13SXN



**Złącze męskie z gw. wew.
typ 27KA DN10 1/4" RQS
27SFIW13SXN**

44,54 zł

pneumatico

Złącze męskie z gw. wew. typ 27KA DN10 1/4" RQS 27SFIW13SXN

Wykonanie materiałowe: stal hartowana, ocynkowana.

Parametry:

- rozmiar gwintu: 1/4"
- wydajność = 5000 l/min
- spadek ciśnienia przy 1000 l/min = 0,1 atm.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20°C do +100°C (NBR)
- od -40°C do +120/150°C (EPDM)
- od -15°C do +200°C (FKM)
- od 0°C do +316°C (FFKM)

Zalety:

Obsługa jednoręczna. Mały spadek ciśnienia. Zawór dużego przepływu.

Kompatybilność:

- Rectus 41
- Rectus 1700/1727
- Tema 1700
- Cejn 410

Dostępne gwinty: 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"

A L L 1

gwint wewnętrzny

G 1/4" 17 33 9 standardowe 27SF IW13 SXN G 3/8" 19 33 9 standardowe 27SF IW17 SXN G 1/2" 24 37 12 standardowe 27SF IW21 SXN G 3/4" 32 42 16 standardowe 27SF IW26 SXN