

Kod produktu: MP560Ex

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze MP-560 Ex

5 315,59 zł

~~**5 479,99 zł**~~

Mieszadło pneumatyczne MP-560 Ex

Mieszadło pneumatyczne z silnikiem o mocy 560 W można użytkować ręcznie lub zamontować na zbiornik, reaktor lub mieszalnik o pojemności od 40 do 200 litrów we własnym zakresie. Wałek wirnika wykonany jest ze stali nierdzewnej o średnicy 14 mm i długości całkowitej 800 mm. Na życzenie klienta jest możliwość doposażenia dwóch wirników na jednym wale za dopłatą. Silnik, sterownik z włącznikiem nożnym oraz wirnik wykonane ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej.

Mieszadło **MP-560 Ex** nadaje się do mieszania materiałów płynnych takich, jak ciecze o charakterze obojętnym, zasadowym, kwaśnym, agresywnym chemicznie, rozpuszczalników, farb, lakierów, żywic itp.

Model mieszadła Mp-560 Ex posiada certyfikat ATEX Ex II2 GDc, co oznacza, że jest przystosowane do pracy w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem w I i II strefie zagrożenia zgodnie z Ex ATEX.

Dane techniczne:

- wykonanie materiałowe części roboczej mokrej - stal nierdzewna
- obroty: 0-3000 obr/min.
- pobór powietrza 470 l/min.
- ciśnienie max. 7 bar
- średnica wałka wirnika 14 mm
- standardowa długość wirnika 80 cm (na zamówienie możliwość wykonania dł. 100 cm)
- moc: 560 W
- przyłącze powietrze 1/4"
- waga: 4,7 - 5,6 kg
- poziom hałasu: 93 dB(A)

Zestaw zawiera:

- mieszadło pneumatyczne
- włącznik nożny (zdjęcie)
- wirnik uniwersalny KM01 (zdjęcie)
- wał wirnika dł. 800 mm

Dostępne: warianty końcówki mieszadła:

- mieszadło tarczowe KM001 zalecany do mieszania cząstek ciał stałych z lepkimi cieczami w celu rozdrobnienia cząstek włóknistych ze względu na efekt ścinający wywołany w cieczy podczas mieszania . Cena na zapytanie**.** Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej gęstości typu żywice, gęste farby itp. Średnica 140 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

- mieszadło śmigłowe KM003 wytwarza silną cyrkulację osiową tworząc lej w mieszalniku ułatwiający zwilżanie i rozpuszczanie proszków (efekt ssania od dna). Zalecane do tworzenia zawiesin. Średnica 125 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

- mieszadło kubkowe KM002 umożliwia mieszanie dużych objętości cieczy /substancji o zwiększonej lepkości i żeli. Wytworzone strumienie oddziaływają wzajemnie na siebie co powoduje mieszanie bez napowietrzania cieczy. Średnica 140 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

- mieszadło antyrospryskowy śmigłowy KM008. Średnica wirnika 115 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

- mieszadło ramowe KM004 przeznaczone do mieszania płynów o dużej gęstości , wymagana mała prędkość obrotowa. Wymiar 140 x 100 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

- mieszadło łańcuchowe KM005 umożliwia mieszanie cieczy bezpośrednio w pojemnikach o małych wlewach, gdzie aplikacja tradycyjnego wirnika jest ograniczona małą średnicą wlewu (wejścia). Średnica 40 mm / 80 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

- mieszadło kotwicowe KM006 przeznaczone do mieszania płynów o dużej gęstości , wymagana mała prędkość obrotowa. Wymiar 140 mm x 130 mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

Oferujemy na zamówienie końcówki do mieszadeł pneumatycznych pokryte fluoropolimerem na bazie FEP. Fluoropolimery posiadają właściwości antyadhezyjne. Dzięki temu mycie końcówek nie jest problemem. Powłoki FEP dopuszczone są do kontaktu z żywnością.