

Kod produktu: MP400

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze MP-400

Mieszadło pneumatyczne MP-400

Dane techniczne:

- wykonanie materiałowe cześci roboczej mokrej - stal nierdzewna
- obroty od 300-3000 obr/min
- pobór powietrza 350 l/min
- ciśnienie max. 7 bar
- średnica wałka wirnika 14mm
- standardowa długość wirnika 55cm
- moc 400 W
- przyłącze powietrze 1/4"
- w komplecie wirnik śmigłowy

Możliwość dokupienia stojaka do mieszadła ze stali nierdzewnej TS-1.

Opis:

Mieszadło pneumatyczne o mocy 400W można użytkować ręcznie lub zamontować na zbiornik od 10 do 30 litrów we własnym zakresie. Długość całkowita wirnika do 55 cm.

Dostepnę warianty końcówki mieszadła:

- mieszadło tarczowe KM001 zalecany do mieszania cząstek ciał stałych z lepkimi cieczami w celu rozdrobnienia cząstek włóknistych ze względu na efekt ścinający wywolany w cieczy podczas mieszania .
Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej gęstości typu żywice, gęste farby itp. Średnica 140mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie.

- mieszadło antyrospryskowy śmigłowy KM008. Średnica wirnika 115mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

Oferujemy na zamówienie końcówki do mieszadeł pneumatycznych pokryte fluoropolimerem na bazie FEP. Fluoropolimery posiadają właściwości antyadhezyjne. Dzięki temu mycie końcówek nie jest problemem. Powłoki FEP dopuszczone są do kontaktu z żywnością.