

Kod produktu: FA-5

Mieszadło pneumatyczne lakiernicze na stojaku VGL FA-5

3 936,69 zł

~~**4 233,00 zł**~~

Mieszadło pneumatyczne VGL FA-5

Pneumatyczne mieszadło na stojaku można zastosować do pojemnika o wymiarach:
- średnica 490mm
- wysokość 450mm

W zestawie mieszadło z wirnikiem śmigłowym o średnicy 165mm. Wytwarza silną cyrkulacje osiową tworząc lej w mieszalniku ułatwiający zwilżanie i rozpuszczanie proszków (efekt ssania od dna). Wał napędowy wykonany ze stali i wirnik ze stopu lekkiego (duraluminium). Po zastosowaniu zaworu w układzie zasilania silnika sprężonym powietrzem wszystkie mieszadła mają możliwość pełnej regulacji
obrotów.

Dane techniczne:
- wykonanie materiałowe cześci roboczej mokrej - aluminium
- obroty od 0-600 obr/min

- pobór powietrza 180 l/min
- ciśnienie max. 7 bar
- standardowa długość wirnika 45cm
- przyłącze powietrze 1/4"
- w komplecie wirnik śmigłowy

Dostepne warianty końcówki mieszadła:

- mieszadło tarczowe KM001 zalecany do mieszania cząstek ciał stałych z lepkimi cieczami w celu rozdrobnienia cząstek włóknistych ze względu na efekt ścinający wywolany w cieczy podczas mieszania .
Zalecane do mieszania płynów o zwiększonej gęstości typu żywice, gęste farby itp. Średnica 140mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie.

- mieszadło antyrospryskowy śmigłowy KM008. Średnica wirnika 115mm. Wykonanie stal nierdzewna. Cena na zapytanie**.**

Oferujemy na zamówienie końcówki do mieszadeł pneumatycznych pokryte fluoropolimerem na bazie FEP. Fluoropolimery posiadają właściwości antyadhezyjne. Dzięki temu mycie końcówek nie jest problemem. Powłoki FEP dopuszczone są do kontaktu z żywnością.