



Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna do nitów zrywalnych FAR RAC 2200

Kod produktu: 702200

8 415,20 zł brutto

Nitownica hydrauliczno-pneumatyczna FAR RAC 2200 Prezentowana nitownica jest narzędziem hydropneumatycznym. Siłownik, w który jest wyposażona występuje poza pistoletem nitującym. Użycie nitownicy zalecane jest przy liniach montażowych. Nitownica może być stosowana do nitów o wysokiej wytrzymałości, np. FarBolt lub podobnych. W zestawie płyta CD z instrukcją serwisową.

Dane techniczne:

- zalecana średnica nitów: 2,4 - 6,0 mm
- max siła pociągu: 12825 N
- wlot powietrza: 1/4"
- ciśnienie robocze: 6 - 7 bar
- zużycie powietrza: 8,4 l/cykl
- masa: 5,85 kg
- maksymalny skok: 22,5 mm

Zakres średnic nitów akceptowanych przez narzędzie:

Nitownice są "oczkiem w głowie" wśród wyrobów firmy FAR. W ofercie firma FAR posiada modele ręczne, hydrauliczno-pneumatyczne oraz akumulatorowe, do montażu nitów, nitonakrętek oraz nitotrzpieni. Obecnie jest produkowanych około **30 modeli** nitownic dostosowanych do potrzeb każdego **Klienta** - od najprostszych modeli ręcznych dla majsterkowiczów zaczynając, a kończąc na profesjonalnych nitownicach hydrauliczno-pneumatycznych, przeznaczonych do pracy na liniach montażowych dużych zakładów.

Instrukcje na temat uzupełniania oleju

Problem zablokowanego gwoźdźca