


Kod produktu: 900.18.3

## Timer pneumatyczny NC 900.18.3 PNEUMAX 1/8"



**555,85 zł**

**pneumatico**<sup>®</sup>

### Timer pneumatyczny NC 900.18.3 PNEUMAX

Timer pneumatyczny NC, produkujący pojedynczy sygnał pneumatyczny o określonym czasie trwania.

#### Dane techniczne:

- przyłącze: 1/8"
- materiał: odporny na korozję miedź lub anodowane aluminium i najlepsze kompozyty dla uszczelnień
- waga: 290 g
- czas trwania impulsu: 0 - 30 s.
- ciśnienie pracy: 3 - 10 bar
- temperatura pracy: -5°C do + 70°C
- przepływ powietrza dla 6 bar: 130 NI/min
- typ: normalnie zamknięty

- średnica nominalna: 2,5 mm
- medium: filtrowane i naolejone powietrze

**Obsługa i serwisowanie** – przy użytkowaniu należy zwrócić uwagę na kryteria minimalnej i maksymalnej temperatury i ciśnienia oraz na jakość sprężonego powietrza. W warunkach silnego zabrudzenia należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć przyłącza wylotowe – dzięki temu utrzymanie tych urządzeń nie stwarza problemów, a czyszczenie odbywa się sporadycznie, kiedy powietrze ulegnie silniejszemu zanieczyszczeniu. Komponenty, które w największym stopniu narażone są na zabrudzenie to regulatory przepływu oraz tłumiki. W przypadku regulatorów należy stosować standardowe procedury rozmontowania, przepłukania bez użycia chemikaliów oraz ponownego zmontowania. Tłumiki należy płukać jedynie w benzynie lub rozpuszczalniku, a następnie osuszyć sprężonym powietrzem.

**UWAGA:** do smarowania należy używać oleju hydraulicznego klasy H.