

Kod produktu: JAT-6943

Dziurkarko-odsadzarka pneumatyczna JONNESWAY JAT-6943

327,25 zł

~~**385,00 zł**~~

DZIURKARKO-ODSADZARKA PNEUMATYCZNA JAT-6943 JONNESWAY

Profesjonalna **dziurkarko-odsadzarka pneumatyczna** model JAT-6943 to specjalistyczne narzędzie blacharskie typu "2 w 1", zaprojektowane do precyzyjnego przygotowywania arkuszy blach przed łączeniem. Urządzenie umożliwia wybijanie otworów o średnicy **5 mm** oraz wykonywanie tzw. odsadzek (uskoków) o szerokości **12 mm**, co pozwala na idealne spasowanie dwóch elementów "na zakładkę". Dzięki możliwości pracy z blachą o grubości do **1,6 mm**, przyrząd stanowi kluczowe wyposażenie każdego profesjonalnego warsztatu blacharskiego.

Dane techniczne:

- Średnica otworu: 5 mm
- Maksymalna grubość blachy (stal): 1.6 mm
- Szerokość gięcia (odsadzki): 12 mm
- Ciśnienie robocze: 6.2 bar

- Przyłącze powietrza: 1/4" GW
- Przewód zasilający: 10 mm
- Średnie zużycie powietrza: 140 l/min
- Wylot powietrza: boczny
- Długość: 248 mm
- Waga: 1.3 kg
- Poziom hałasu: 70.6 dBA

Zastosowanie:

Narzędzie znajduje szerokie zastosowanie w **pracach blacharsko-lakierniczych** przy naprawach nadwozi samochodowych. Jest idealne do przygotowywania otworów pod zgrzewy lub spoiny otworowe oraz do profilowania krawędzi blach, co zapewnia gładką powierzchnię styku połączonych elementów, ułatwiając późniejsze szpachlowanie i lakierowanie.

Zalety:

- **Wysoka efektywność** – połączenie dwóch funkcji w jednym narzędziu znacząco skraca proces technologiczny przygotowania blach.
- **Doskonała ergonomia** – niska waga (1,3 kg) oraz boczny wylot powietrza podnoszą komfort operatora, chroniąc pole robocze przed strumieniem gazów.
- **Cicha praca** – poziom hałasu wynoszący zaledwie 70,6 dBA sprawia, że jest to jedno z najcichszych narzędzi w swojej klasie.
- **Precyzja wykonania** – stabilna konstrukcja gwarantuje powtarzalność otworów i uskoków bez deformacji otaczającego materiału.
- **Wersje do wyboru** – model dostępny jest również w wersji JAT-6943A, oferującej większą średnicę otworu (8 mm) przy zachowaniu tych samych parametrów wydajnościowych.