

Kod produktu: EMD12



pneumatico®

Automatyczny spust kondensatu EMD12

651,11 zł

Automatyczny spust kondensatu EMD12 – gwint zew 1/2"

Zasada działania:

Kondensat zbierany jest w misce spustowej, co uruchamia magnetyczną kontrolę poziomu. Gdy poziom kondensatu sięgnie górnego czujnika zawór zostaje otwarty. Gdy kondensat wypływa przez zawór przeponowy, zarówno poziom wody w spuscie, jak i poziom w miejscu magnetycznej kontroli spadają. Gdy poziom kontrolowany spada i osiąga dolny czujnik, zawór zostaje zamknięty, nie pozwalając na jakiegokolwiek straty powietrza. **Seria zaworów EMD należy do drenów, spustów bezstratnych.** Dren wyposażony jest w diodę informującą o awariach oraz przecisk wymuszenia spustu dzięki czemu w łatwy sposób możemy zweryfikować działanie urządzenia. Spusty z serii EMD-C pozwalają na podłączenie spustów do sieci i monitorowanie ich pracy. **Spusty z serii EMD można montować w pionie oraz poziomie.**

Dane techniczne:

– przepływ 75 l/h

- zakres temp. pracy 1,5 - 65 C
- przyłącze 1/2"
- wymiary 133 x 76 x 147mm
- ciśnienie max. 16 bar

Zastosowanie spustów - drenów:

- Spust kondensatu ze zbiornika ciśnieniowego, wyrównawczego.
- Z osuszacza ziębniczego.
- Z chłodnicy powietrza - wolnostojącej lub montowanej w sprężarce.
- Spust kondensatu z instalacji pneumatycznej.
- Spust kondensatu z filtrów powietrza.
- Spust kondensatu z separatorów cyklonowych.