

Kod produktu: Starter-01

Automatyczna myjnia do pistoletów lakierniczych Starter-01 B-TEC

15 172,27 zł

Automatyczna myjnia do pistoletów lakierniczych Starter-01 B-TEC

W pełni wyposażona myjnia **Starter-01** jest podstawowym, automatycznym urządzeniem do mycia kubkowych pistoletów lakierniczych, które wskutek zabrudzeń lakierami na bazie rozpuszczalników wymagają dokładnego czyszczenia. Oprócz funkcji usuwania pozostałości po lakierach rozpuszczalnikowych myjka **Starter-01** ma także możliwość mycia urządzeń zabrudzonych lakierami wodnymi. Elementy układa się w myjni od góry. Podczas czyszczenia automatycznego w obiegu zamkniętym pistolet przedmuchiwany jest sprężonym powietrzem. Szczelność układu gwarantuje, że środek myjący nie przedostanie się do kanału powietrznego pistoletu. Urządzenie jest bardzo solidne a elementy istotne dla procesu mycia wykonano w całości ze stali nierdzewnej INOX, odpornej na aceton. Myjnia wyposażona jest w wydajną pompę z membraną Kalrez, odporną na aceton, z przepływem 18l/min. Urządzenie ma certyfikat przeciwwybuchowy ATEX.

Zaletami myjki z pewnością są: nieskomplikowana obsługa, bardzo niskie zużycie rozpuszczalnika oraz niedługi czas mycia narzędzi, w rezultacie lepsze efekty niż mycie ręczne.

Myjka przyczynia się do dłuższej żywotności pistoletów lakierniczych.

To nieskomplikowane urządzenie myjące szczególnie rekomendowane jest przez producenta i użytkowników pistoletów lakierniczych marki SATA oraz IWATA.

Myjnia **Starter-01** obudowanej podstawie z klapą osłonową w opcji do zawieszenia jej na ścianie.

Dane techniczne:

- wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 629 x 786 x 519 mm
- wymiary komory myjącej (szer. x wys. x gł.): 454 x 275 x 366 mm
- wysokość z podstawą i otwartymi drzwiczkami: 1480 mm
- rozmiar pojemników w myjni: 1 x pojemnik na krążący płyn (rozmiar pojemnika max. 30 litrów); 1 x pojemnik na świeży płyn (rozmiar pojemnika max. 30 litrów)
- ciśnienie robocze: max 6 bar
- zużycie powietrza: 180 l / min.
- poziom hałasu: 78 dB (A)

Cechy myjni:

- myjnia automatyczna z obudowaną podstawą z klapą osłonową
- dodatkowy pędzel z podajnikiem do mycia ręcznego
- dysza do opłukiwania czystym rozpuszczalnikiem
- wbudowany, wydajny wyciąg oparów
- reduktor powietrza zasilającego z manometrem

24 miesiące gwarancji i pomocy technicznej ! Opcje (zapytaj o cenę):

- Typ zabudowy - wisząca
- Typ zabudowy - wisząca z obudowaną podstawą z klapą osłonową
- Typ zabudowy - wisząca z reduktorem powietrza zasilającego z manometrem
- Typ zabudowy - wolnostojąca (z obudowaną podstawą z klapą osłonową i z reduktorem powietrza zasilającego z manometrem)