Kod produktu: JAI-0936



Klucz udarowy JONNESWAY JAI-0936 3/4" 2025 Nm

2 188,76 zł

~~**2 575,01 zł**~~

KLUCZ PNEUMATYCZNY UDAROWY KOMPOZYTOWY 3/4" 2025 NM JAI-0936 JONNESWAY

Ten profesjonalny **pneumatyczny klucz udarowy** w obudowie wykonanej z nowoczesnego materiału kompozytowego to narzędzie zaprojektowane do najcięższych zadań, łączące ekstremalną moc z wyjątkowo niską masą. Urządzenie oferuje maksymalny moment obrotowy wynoszący **2025 Nm** oraz prędkość obrotową **6500 obr./min**. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji, klucz jest o około **20% lżejszy** i o **10% mocniejszy** od porównywalnych narzędzi w obudowach aluminiowych, co czyni go jednym z najwydajniejszych rozwiązań w swojej klasie.

Dane techniczne:

- Rozmiar trzpienia: 3/4"
- Prędkość bez obciążenia: 6500 obr./min
- Moment obrotowy roboczy: 1620 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 2025 Nm

- Mechanizm udarowy: dwumłotkowy „Twin Hammer”
- Ciśnienie robocze: 6.2 bar
- Przyłącze powietrza: 3/8" GW
- Przewód zasilający: 13 mm
- Średnie zużycie powietrza: 190 l/min
- Wylot powietrza: w rękojeści
- Długość: 225 mm
- Waga: 3.89 kg
- Poziom hałasu: 90.5 dB

Zastosowanie i konstrukcja:

Klucz JAI-0936 znajduje szerokie zastosowanie w **serwisach pojazdów ciężarowych, zakładach przemysłowych oraz przy obsłudze maszyn rolniczych**. Wykorzystuje opatentowaną konstrukcję tunelu powietrznego zwiększającą efektywność silnika oraz unikatową budowę zaworu wydłużającą jego żywotność. Kompozytowa obudowa jest nie tylko lekka, ale również wysoce odporna na uszkodzenia mechaniczne typowe dla trudnych warunków warsztatowych.

Zalety:

- **Mechanizm Twin Hammer** – podwójny system udarowy zapewnia wysoką energię pojedynczego uderzenia oraz stabilność parametrów podczas intensywnej pracy.
- **Ekstremalna wytrzymałość** – trzpień wykonany z materiałów najwyższej jakości gwarantuje długą żywotność klucza pod dużym obciążeniem.
- **Ergonomia i komfort** – niska waga (3,89 kg) oraz wylot powietrza w rękojeści znacząco redukują zmęczenie operatora i poprawiają czystość pola pracy.
- **Precyzyjna regulacja** – wygodny przełącznik kierunku obrotów ułatwia manewrowanie narzędziem jedną ręką.
- **Wysoka sprawność** – precyzyjne wykonanie silnika pneumatycznego przekłada się na maksymalne wykorzystanie energii sprężonego powietrza.

Wskazówki eksploatacyjne:

Dla zachowania pełnej wydajności i ochrony mechanizmu udarowego zaleca się zasilanie narzędzia czystym, osuszonym powietrzem o ciśnieniu 6.2 bar oraz regularne smarowanie poprzez podawanie 2 kropel oleju pneumatycznego do wlotu powietrza przed i po zakończeniu pracy.