

Kod produktu: 348200250



Nitownica do nitonakrętek RIVETEC RL 50AS M3-M12 Titgemeyer

7 653,70 zł

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna do nitonakrętek RIVETEC RL 50AS M3-M12 (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL 50AS** marki Rivetec do osadzania nitonakrętek i nitośrub.

Dane techniczne:

- waga: 2,2 kg
- wymiary (dł. x wys. x szer.): 329 x 306 x 121 mm
- zakres pracy: M3 - M12
- skok roboczy: od 1,5 do 5,8 mm
- zużycie powietrza: 4,6 l/nit
- siła osadzania/Stosunek wagowy: 10,7 kN/kg
- moc: 23,5 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6mm)

- ciśnienie robocze: 5 – 7 bar

Zalety:

- beznarzędziowe ustawianie skoku bez pomocy narzędzi
- „autospin” czyli funkcja automatycznego nakręcania nitonakrętki
- niewielkie wymiary zewnętrzne i wysoka wydajność
- obsługa za pomocą jednego przycisku
- bezstopniowe ustawianie skoku roboczego
- niewielkie wymagania konserwacyjne i prosta obsługa
- automatyczne wykręcenie trzpienia po zakończeniu procesu osadzania
- nitownica bardzo cicho pracuje
- przyłączy powietrza do zamontowania z prawej lub z lewej strony do wyboru
- w nitownicy jest możliwe wyzwolenie procesu wkręcenia trzpienia także manualnie
- specjalne ucho do wieszania na balanserze
- zawór bezpieczeństwa, który chroni przed zbyt wysokim ciśnieniem roboczym
- urządzenie cechuje niezawodność

Zakres dostawy

- nitownica RL 50AS
- trzpień gwintowany: M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- ustniki: M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- komplet do uzupełniania poziomu oleju
- przyłączy do podłączenia powietrza pod kątem
- instrukcja obsługi