



Nitownica do nitów zrywalnych RIVETEC RL60I Titgemeyer

Kod produktu: 431500700

3 650,78 zł brutto

Nitownica pneumatyczno-hydrauliczna do nitów zrywalnych RIVETEC RL60I (Titgemeyer)

Hydropneumatyczna nitownica **RL60I** marki Rivetec osadzania nitów zrywalnych o średnicy od 4,0 mm do 6,4 mm.

Dane techniczne:

- waga: 2,6 kg
- wymiary (dł. x wys. x szer.): 328 x 340 x 121 mm
- zakres pracy: 4,0 - 6,4 mm
- skok: 26 mm
- zużycie powietrza: ok. 4,8 l/nit
- siła /stosunek wagowy: 7,0 kN/kg
- moc: 18,2 kN / 6 bar
- przyłącze powietrza: G 1/4" (6 mm)
- ciśnienie robocze: 5 - 7 bar

Zalety:

- system szybkiej wymiany ustnika bez użycia narzędzi
- nowoczesne sterowanie zaworem dla osiągnięcia wysokiej prędkości osadzania
- duży skok roboczy i duża siła osadzania

- bezstopniowa regulacja odciągnięcia zerwanego gwoźdźca nita
- urządzenie charakteryzuje się cichą pracą
- prosta obsługa i niewielkie wymagania konserwacyjne
- przyłączy powietrza do zamontowania z prawej lub z lewej strony do wyboru
- wymienne ustniki w dolnej części urządzenia
- zawór bezpieczeństwa, który chroni przed zbyt wysokim ciśnieniem roboczym
- urządzenie cechuje niezawodność
- pojemnik na gwoździe nitów z mechanizmem szybkiego zamykania
- szybka zmiana głowicy bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- nitownica RL 60I
- ustniki: 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm; 6,0 mm; 6,4 mm;
- komplet do uzupełnienia poziomu oleju
- przyłączy do podłączenia powietrza pod kątem
- instrukcja obsługi