



Szybkozłącze niskociśnieniowe żeńskie z gw.zew typ 21KA

Kod produktu: 21KAAW10MPX

30,01 zł brutto

Rozmiar gwintu: 1/8" [\approx 9,72 mm], 1/4" [\approx 13,15 mm], 3/8" [\approx 16,66 mm]

Szybkozłącze niskociśnieniowe żeńskie z gw.zew typ 21KA

Dostępne gwinty zewnętrzne: 1/8", 1/4", 3/8"

Opis techniczny złącza typ 21:

Typ 21 jest trochę większą wersją serii 20. Idealnie dostosowane złącze do pracy w warunkach, gdzie miejsce nabiera szczególnego znaczenia. Dostępne jako: jednostronnie odcinające, dwustronnie odcinające oraz ze swobodnym przelotem.

Parametry:

- wydajność = 560 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

Ciśnienie robocze:

0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza:

- od -20oC do +100oC (NBR)
 - od -40oC do +120/150oC (EPDM)
 - od -15oC do +200oC (FKM)
 - od 0oC do +316oC (FFKM)
- zależnie od medium

* przy temperaturze poniżej -20oC i powyżej 100oC specjalne uszczelnienia dostępne na zapytanie.

Zalety:

Złącze z serii 21KA to niewielkich rozmiarów produkt wysokiej jakości, które z łatwością można obsługiwać jedną ręką, o dużej wydajności przepływu przy minimalnych rozmiarach. Złącze ma bardzo szerokie zastosowanie.

Zastosowanie:

- małe urządzenia pneumatyczne
- roboty
- pneumatyka
- przemysłowe maszyny do szycia oraz produkcji opakowań
- technika medyczna
- systemy szkoleniowe
- urządzenia oddechowe
- wyposażenie nurka
- technika pomiarowa
- chłodzenie urządzeń spawalniczych
- przenośne gazowe urządzenia grzewcze
- analizatory
- urządzenia dozujące

Kompatybilność:

- Rectus 90
- Camozzi
- Ewo
- Kani

Materiał : **gniazdo** wersja standardowa wersja niklowana część gwintowana : mosiądz mosiądz niklowany korpus zaworu : mosiądz mosiądz niklowany tuleja :

mosiądz mosiądz niklowany zawór : mosiądz mosiądz niklowany sprężyna,
pierścień : AISI 301 AISI 301 kołki ryglujące : AISI 420 AISI 420 uszczelnienie :
NBR NBR **Materiał : wtyk** wersja standardowa wersja niklowana wtyk : mosiądz
mosiądz niklowany

Szybkozłącze Rozmiar A SW L D L1 L2 SW1 B G Wykonanie Oznaczenie

gwint zewnętrzny G 1/8" 14 36 16 7	standard 21KA AW10 MPX	
niklowane 21KA AW10 MPNG 1/4" 17 38 16 9	standard 21KA AW13	
MPX	niklowane 21KA AW13 MPNG 3/8" 19 38 16 9	standard
21KA AW17 MPX	niklowane 21KA AW17 MPN M 12 x 1,25 17 39 16	
10	standard 21KA AD12 MPX	niklowane 21KA AD12 MPN M 14 x
1,5 17 39 16 10	standard 21KA AD14 MPX	niklowane 21KA AD14
MPN		