

Kod produktu: RRI-60AT

Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster RRI-60AT Shut Off 1/4

7 990,66 zł

Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster RRI-60AT Shut Off 1/4"

Klucz udarowy pneumatyczny **RRI-60AT** (Red Rooster) w wersji pistoletowej, z napędem **sześciokątnym 1/4"** oraz automatycznym odcięciem po osiągnięciu zadanego momentu, przy prędkości 6.200 obr./min rozwija **moment w zakresie 20 - 30 Nm**, zużywając 6,2 l/s powietrza. Kompaktowa konstrukcja o wadze 1,0 kg i poziomie hałasu **82 dB(A)** ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Sprawdzi się w montażu przemysłowym, serwisach i na stoczniach.

Dane techniczne:

- wrzeciono: 1/4" HEX
- do śrub max.: 8 mm
- prędkość obrotowa: 6200 obr./min.
- moment obrotowy: 20 - 30 Nm

- zużycie powietrza: 372 l/min.
- waga: 1,0 kg (0,81 kg w kluczu bez funkcji Shut Off)
- przyłącze powietrza: 1/4"
- średnica węża: 8 mm
- poziom hałasu: 82 dB(A)
- ciśnienie robocze: 6,3 bar
- poziom wibracji (ISO 28927-2): 2.5 m/s

Zastosowanie:

- do produkcji maszyn rolniczych
- do produkcji pomp
- do produkcji silników
- do produkcji motocykli i wszelkich innych produkcji seryjnych

Zalety:

- klucze impulsowe Red Rooster są lekkie
- generują niski poziom hałasu i wibracji
- są mocne i szybkie
- wysoka powtarzalność poziomu momentu obrotowego
- model pistoletowy
- opcjonalnie funkcja automatycznego wyłączania Shut Off

Zasada działania klucza impulsowego

Ze względu na bardzo krótki cykl całego impulsu w uchwycie prawie nie występuje reakcja na

moment skręcający (operator odczuwa tylko niski moment obrotowy silnika).

W narzędziu o mechanizmie impulsowym w przeciwieństwie do klucza udarowego nie występuje kontakt "metal do metalu" co w rezultacie zapewnia kluczom impulsowym łagodniejsze i stabilniejsze "pulsowanie", mniejsze są drgania, niższy poziom hałasu i dłuższy okres użytkowania w porównaniu z tradycyjnymi kluczami udarowymi.

Jeśli chodzi o wydajność, to konstrukcja ta umożliwia szybsze osiągnięcie momentu dokręcania i doskonale nadaje się do stosowania w przypadku "miękkich" złączy lub śrub samokontrujących, przy zmniejszonych poziomach hałasu i wibracji.