

Kod produktu: RRI-150T

Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster RRI-150T Shut Off 3/4

11 408,29 zł

Klucz impulsowy pistoletowy Red Rooster RRI-150T Shut Off 3/4"

RRI-150T to pneumatyczny klucz impulsowy Red Rooster w wersji pistoletowej, z napędem **kwadratowym 3/4"** i automatycznym odcięciem po osiągnięciu zadanego momentu. Zapewnia **moment dokręcania 165 - 210 Nm** przy prędkości 3.700 obr./min i zużyciu powietrza 11,6 l/s. Waga 3,10 kg oraz poziom hałasu **86 dB(A)** czynią go wygodnym narzędziem do intensywnej pracy. Doskonale nadaje się do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i montażowym.

Dane techniczne:

- wrzeciono: 3/4"
- do śrub max.: 16 mm
- prędkość obrotowa: 3700 obr./min.

- moment obrotowy: 165 - 210 Nm
- zużycie powietrza: 696 l/min.
- waga: 3,10 kg (3,05 kg w kluczu bez funkcji Shut Off)
- przyłącze powietrza: 1/4"
- średnica węża: 11 mm
- poziom hałasu: 86 dB(A)
- ciśnienie robocze: 6,3 bar
- poziom wibracji (ISO 28927-2): 2.5 m/s

Zastosowanie:

- do produkcji maszyn rolniczych
- do produkcji pomp
- do produkcji silników
- do produkcji motocykli i wszelkich innych produkcji seryjnych

Zalety:

- klucze impulsowe Red Rooster są lekkie
- generują niski poziom hałasu i wibracji
- są mocne i szybkie
- wysoka powtarzalność poziomu momentu obrotowego
- model pistoletowy
- opcjonalnie funkcja automatycznego wyłączania Shut Off

Zasada działania klucza impulsowego

Ze względu na bardzo krótki cykl całego impulsu w uchwycie prawie nie występuje reakcja na moment skręcający (operator odczuwa tylko niski moment obrotowy silnika).

W narzędziu o mechanizmie impulsowym w przeciwieństwie do klucza udarowego nie występuje kontakt “metal do metalu” co w rezultacie zapewnia kluczom impulsowym łagodniejsze i stabilniejsze “pulsowanie”, mniejsze są drgania, niższy poziom hałasu i dłuższy okres użytkowania w porównaniu z tradycyjnymi kluczami udarowymi.

Jeśli chodzi o wydajność, to konstrukcja ta umożliwia szybsze osiągnięcie momentu dokręcania i doskonale nadaje się do stosowania w przypadku “miękkich” złączy lub śrub samokontrujących, przy zmniejszonych poziomach hałasu i wibracji.