Kod produktu: JAI-1514



Klucz kątowy udarowy 1/2" 460Nm Jonnesway JAI-1514

764,15 zł

~~**898,99 zł**~~

KLUCZ KĄTOWY UDAROWY 1/2" 460 NM JAI-1514 JONNESWAY

Ten profesjonalny **kątowy klucz udarowy** o rozmiarze trzpienia 1/2" to zaawansowane narzędzie zaprojektowane do pracy w miejscach o ekstremalnie ograniczonej przestrzeni. Dzięki zastosowaniu wydajnego mechanizmu udarowego typu **Jumbo Hammer**, urządzenie łączy kompaktowe rozmiary z wysoką mocą, generując maksymalny moment obrotowy wynoszący **460 Nm**. Krótka głowica o długości zaledwie **87 mm** pozwala na skuteczne operowanie tam, gdzie standardowe klucze pistoletowe nie są w stanie dotrzeć.

Dane techniczne:

- Rozmiar trzpienia: 1/2"
- Maksymalny moment obrotowy: 460 Nm
- Moment roboczy: 407 Nm
- Prędkość bez obciążenia: 6500 obr./min
- Mechanizm udarowy: jednomłotkowy „Jumbo Hammer”

- Ciśnienie robocze: 6.2 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4" GW
- Przewód zasilający: 10 mm
- Średnie zużycie powietrza: 119 l/min
- Wylot powietrza: w rękojeści (regulacja 360°)
- Długość głowicy: 87 mm
- Waga: 1.4 kg
- Poziom hałasu: 94 dBA

Zastosowanie:

Klucz JAI-1514 znajduje szerokie zastosowanie w **profesjonalnych serwisach samochodowych oraz zakładach przemysłowych**. Jest niezastąpiony przy naprawach silników, obsłudze układów zawieszenia oraz wszelkich pracach montażowych w ciasnych zakamarkach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów.

Zalety:

- **Wyjątkowa kompaktowość** – głowica o długości 87 mm umożliwia swobodne manewrowanie w trudno dostępnych miejscach.
- **Precyzyjna regulacja mocy** – klucz posiada 3-stopniową regulację siły przy dokręcaniu oraz oferuje pełną moc podczas odkręcania.
- **Ergonomia i komfort** – obudowa powleczona miękkim materiałem zapewnia pewny chwyt, redukuje wibracje i podnosi wygodę użytkowania.
- **Regulowany wylot powietrza** – pełna regulacja kierunku wylotu w zakresie 360° pozwala na odprowadzenie strumienia powietrza z dala od operatora.
- **Trwałość przemysłowa** – solidna konstrukcja oparta na sprawdzonym mechanizmie udarowym gwarantuje niezawodność narzędzia przy intensywnej eksploatacji.