

Czujnik położenia krańcowego MV520018

Kod produktu: MV520018



287,82 zł brutto

Rozmiar gwintu: 1/8" [\approx 9,72 mm], 1/4" [\approx 13,15 mm], 3/8" [\approx 16,66 mm]

Czujnik położenia krańcowego (czujnik progowy) MV520018

Pneumatyczny czujnik położenia krańcowego, seria MV typ 52 z funkcją wskazywania spadku ciśnienia poprzez pneumatyczny sygnał sterujący (wyjście S). Jako przykład może posłużyć montaż na siłowniku. Przy pełnym skoku (po zaniku ciśnienia w odpowietrzonej komorze siłownika) wysyłany jest sygnał sterujący. Wejście P służy jedynie do zasilania sygnału sterującego S. W zależności od ciśnienia zasilającego na wejściu P zmienia się ciśnienie przełączne, po spadku poniżej którego wysyłany jest sygnał sterujący.

Dane techniczne:

- zakres ciśnień: 3 - 10 bar
- przyłącze: opcja 1/8", 1/4" i 3/8"
- obudowa: mosiądz niklowany
- sprężyna: stal nierdzewna AISI 302
- waga: 0,069 kg
- ciśnienie przełączenia: patrz tabela
- medium: przefiltrowane i naolejone powietrze
- temperatura medium: 0 - +70°C

Czujnik występuje w opcjach: przyłącza: 1/8", 1/4", 3/8"