Kod produktu: RK1418

Redukcja 1/4" - 1/8" RQS RK1418



3,36 zł

Redukcja 1/4" gw.zewn. 1/8" gw. wewn.

Redukcja 1/4" gw. zew. - 1/8" gw. wew. to specjalne złącze, które umożliwia redukcję średnicy z 1/4" do 1/8" w systemach hydraulicznych, pneumatycznych lub zasilaniu w wodę. Redukcja jest niklowana, co zapewnia trwałość i odporność na korozję.

Niklowana redukcja krótka z gwintem zewnętrznym walcowym 1/4" i wewnętrznym walcowym 1/8".

Wymiary redukcji podane są w galerii zdjęć, oznaczone kodem **RK1418.**

- Redukcja umożliwia redukcję średnicy z 1/4" do 1/8", co pozwala na połączenie różnych komponentów o różnych średnicach w systemie.
- Produkt jest wykonany z niklowanego materiału, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję, co jest istotne przy różnorodnych zastosowaniach.

- Gwint zewnętrzny walcowy o średnicy 1/4" umożliwia pewne i trwałe połączenie z innymi elementami.
- Gwint wewnętrzny walcowy o średnicy 1/8" umożliwia pewne i trwałe połączenie z innymi elementami.
- Redukcja jest łatwa w instalacji i demontażu, co ułatwia użytkowanie i konserwację.

Redukcja 1/4" gw. zew. - 1/8" gw. wew. jest niezawodnym elementem, który umożliwia skuteczną redukcję średnicy w systemie, zapewniając płynny przepływ substancji i niezawodne połączenie komponentów.

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**