



Pistolet lakierniczy SATAjet X 5500 B RP z górnym zbiornikiem

Kod produktu: 1061548

2 344,99 zł brutto

Rozmiar dyszy: (I) 1,1 mm, (I) 1,2 mm, (I) 1,3 mm, (I) 1,4 mm, (O) 1,1 mm, (O) 1,2 mm, (O) 1,3 mm, (O) 1,4 mm

Pistolet lakierniczy SATAjet X 5500 B RP z górnym zbiornikiem

Pistolet natryskowy SATAjet X 5500 B RP to model z nowym, rewolucyjnym systemem dysz X. Ich rewolucyjność polega na tym, iż system dysz oparty jest na dwóch różnych wzorach natrysku dla każdego rozmiaru dyszy - równoległym i owalnym - w całym zakresie dysz. Zapewnia to cały wachlarz doskonałych rozwiązań. Jeden pistolet natryskowy do wszystkich rodzajów systemów malarskich i warunków klimatycznych, do wszelkiego rodzaju przedmiotów do malowania.

Pistolet lakierniczy SATAjet X 5500 B RP jest polecany przez wielu doświadczonych lakierników, którzy testowali go w swoich warsztatach lakierniczych.

Seria pistoletów SATAjetX 5500 to modele rewolucyjne, oszczędne, ciche i logiczne. Dysze X przenoszą atomizację na zupełnie nowy poziom. Są bardzo ciche w użytkowaniu dzięki zoptymalizowanej geometrii przepływu Whispering nozzle™. W odpowiedni, bardzo precyzyjny i oszczędny sposób rozprawdzają materiał i nadają się do każdego zastosowania, pozostając przy tym tanie i łatwe w utrzymaniu - dysza powietrzna bez pierścienia rozprawdzającego powietrze.

Dane techniczne SATAjet x 5500 B RP:

- typ: RP
- zużycie powietrza (l/min): przy 2,0 bar: 290 NI/min

- wlot powietrza: 1/4"
- wyświetlacz elektroniczny (DIGITAL): nie
- rozmiar dyszy: 1,4 mm O
- waga: 496 g; ze zbiornikiem RPS 548 g
- pojemność kubka: 2 kubki jednokrotnego użytku RPS: 0,6L i 0,9L
- maks. temperatura natryskiwane medium: 50oC
- maks. ciśnienie na wejściu do pistoletu: 10 bar
- odległość od obiektu lakierowanego: 17-21 cm (odległość zalecana)

Do wyboru pistolety z technologią HVLP (niskie ciśnienie) i RP (zredukowane ciśnienie) oraz dwa różne wzory natrysku dla każdego rozmiaru dyszy.

Konstrukcja pistoletu natryskowego została opracowana we współpracy z Porsche Design Studio.

Model jet® 5500 X występują bez zbiornika twardego wielokrotnego użytku (wykonanego z acetylu, o pojemności 600 ml), natomiast zestaw zawiera 2 kubki jednokrotnego użytku RPS: 0,6l i 0,9l.

Dostępne dysze "I" i "O": 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 mm

W zamówieniu prosimy o informację odnośnie zamawianej wielkości dyszy.