

Kod produktu: TJ-15LBS

Wiertarka górnicza Toku TJ-15LBS (Młot do wiercenia)

Wiertarka górnicza Toku TJ-15LBS (Młot do wiercenia)

Młoty do burzenia i wiercenia.

Toku – rozwiązania konstrukcyjne – redukcja wibracji przy pracy młotami pneumatycznymi.

Redukcja wibracji - występujące, poza wysokim poziomem hałasu, stanowią główne zagrożenie i ryzyko dla każdego, kto przez dłuższy okres czasu pracuje przy użyciu młota pneumatycznego.

Pracownicy używający na codzień młotów w swojej pracy, są narażeni na tak zwaną chorobę "białych palców". Choroba ta powoduje zanik krążenia krwi w dłoniach, a palce przyjmują biały kolor. Poza tym na wysokie obciążenia narażone są ścięgna i torebki stawowe nadgarstków i łokci.

Mogą one powodować bolesne zapalenia pochewki ścięgna. Pasywne środki redukujące poziom wibracji, takie jak specjalne rękawice ochronne, nie przynoszą pożądanych rezultatów.Dlatego postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie występujących wibracji do dopuszczalnego i bezpiecznego poziomu poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

- rozmiar trzona: 22 x 108 mm
- średnica otworu: 54 mm
- wysuw: 45 mm
- uderzenie: 2450 /min.
- obroty: 250 obr./min.
- J/uderzenie: 44,7
- zużycie powietrza: 1560 l/min.
- waga: 17,7 kg
- przyłącze powietrza: 3/4"
- średnica węża: 19 mm
- poziom wibracji: 30 m/s2
- poziom hałasu: 99 dB
- wymiary: (A) 468 x (B) 340 mm

- wymiar trzona: (A) 108/82 x (B) 22