

Kod produktu: TJ-15LBS



Wiertarka górnicza Toku TJ-15LBS (Młot do wiercenia)

pneumatico

Wiertarka górnicza Toku TJ-15LBS (Młot do wiercenia)

Młoty do burzenia i wiercenia.

Toku – rozwiązania konstrukcyjne – redukcja wibracji przy pracy młotami pneumatycznymi.

Redukcja wibracji – występujące, poza wysokim poziomem hałasu, stanowią główne zagrożenie i ryzyko dla każdego, kto przez dłuższy okres czasu pracuje przy użyciu młota pneumatycznego.

Pracownicy używający na codzień młotów w swojej pracy, są narażeni na tak zwaną chorobę "białych palców". Choroba ta powoduje zanik krążenia krwi w dłoniach, a palce przyjmują biały kolor. Poza tym na wysokie obciążenia narażone są ścięgna i torebki stawowe nadgarstków i łokci.

Mogą one powodować bolesne zapalenia pochewki ścięgna. Pasywne środki redukujące poziom wibracji, takie jak specjalne rękawice ochronne, nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dlatego postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie występujących wibracji do dopuszczalnego i bezpiecznego poziomu poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

- rozmiar trzona: 22 x 108 mm
 - średnica otworu: 54 mm
 - wysuw: 45 mm
 - uderzenie: 2450 /min.
 - obroty: 250 obr./min.
 - J/uderzenie: 44,7
 - zużycie powietrza: 1560 l/min.
 - waga: 17,7 kg
 - przyłącze powietrza: 3/4"
 - średnica węża: 19 mm
 - poziom wibracji: 30 m/s²
 - poziom hałasu: 99 dB
 - wymiary: (A) 468 x (B) 340 mm
-
- wymiar trzona: (A) 108/82 x (B) 22