

Kod produktu: TJ-20SVSBS

Wiertarka górnicza Toku TJ-20SV SBS (Młot do wiercenia)

Wiertarka górnicza Toku TJ-20SV SBS (Młot do wiercenia)

Młoty do burzenia i wiercenia.

Toku – rozwiązania konstrukcyjne – redukcja wibracji przy pracy młotami pneumatycznymi.

Redukcja wibracji - występujące, poza wysokim poziomem hałasu, stanowią główne zagrożenie i ryzyko dla każdego, kto przez dłuższy okres czasu pracuje przy użyciu młota pneumatycznego.

Pracownicy używający na codzień młotów w swojej pracy, są narażeni na tak zwaną chorobę "białych palców". Choroba ta powoduje zanik krążenia krwi w dłoniach, a palce przyjmują biały kolor. Poza tym na wysokie obciążenia narażone są ścięgna i torebki stawowe nadgarstków i łokci.

Mogą one powodować bolesne zapalenia pochewki ścięgna. Pasywne środki redukujące poziom wibracji, takie jak specjalne rękawice ochronne, nie przynoszą pożądanych rezultatów.Dlatego postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie występujących wibracji do dopuszczalnego i bezpiecznego poziomu poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych.

Dane techniczne:

- rozmiar trzona: 22 x 82 mm
- średnica otworu: 68 mm
- wysuw: 49 mm
- obroty: 200 obr./min.
- uderzenie: 2.400 /min
- J/uderzenie: 72
- zużycie powietrza: 2460 l/s
- waga: 19 kg
- przyłącze powietrza: 3/4"
- średnica węża: 19 mm
- poziom wibracji: 10,8 m/s2
- poziom hałasu: 100 dB
- redukcja drgań
- wymiary: (A) 385 x (B) 585 mm

- wymiar trzona: (A) 108/82 x (B) 22