Kod produktu: 338-015-02

ELEKTROZAWÓR CAMOZZI 3/2 NC 1/8" 338-015-02



225,77 zł

~~293,21 zł~~

ELEKTROZAWÓR 3/2 NC 1/8" CAMOZZI 338-015-02

Elektrozawory serii 3 wyposażone w przyłącza G1/8 i G1/4 są oferowane w wersjach 3/2, 2 x 3/2, 5/2 i 5/3 i wykorzystują jeden z dwóch dostępnych mechanizmów uruchamiania:
- uruchamianie elektropneumatyczne z powrotem realizowanym sprężyną mechaniczną
- uruchamianie elektropneumatyczne z zewnętrznym i wewnętrznym zasilaniem pilota.

Zawory serii 3 są wyposażone w funkcję przesterowania ręcznego umożliwiającą nieprzerwaną eksploatację. Zawory te mogą korzystać z cewek U lub G (22 x 22).
Zawory uruchamiane pneumatycznie typu 3/2 NC przechodzą w tryb pracy NO gdy zasilane jest złącze 3.
Elektrozawory tego typu wyposażone są w sterowanie elektropneumatyczne i funkcję powrotu sprężyną, są dostępne w wersji NC lub NO.

Produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: suwakowa
- materiały: korpus aluminiowy, suwak ze stali nierdzewnej/CF8M/316, uszczelki z NBR
- instalacja: w dowolnym położeniu
- zakres temperatury pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza w -20°C)
- czynnik zbiorczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.

- montaż: pojedynczy
- funkcja: 3/2 NC
- natężenie przepływu: 700 l/min.
- ciśnienie pracy: 2,5 - 10 bar

- przyłącze: 1/8"
- wersja: standard
- cewka pojedyncza, powrót sprężyną (monostabilne)
- interfejs cewki: cew. mech. 22 x 22

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Pozostałe elektrozawory z tej serii: