

Kod produktu: 452C-011-22



ELEKTROZAWÓR 5/2 1/2" CAMOZZI 452C-011-22

891,49 zł

~~1 157,77 zł~~

pneumatico®

ELEKTROZAWÓR 5/2 1/2" CAMOZZI 452C-011-22

Elektrozawory serii 4 są oferowane w wersjach 3/2, 5/2 i 5/3 i wykorzystują jeden z dwóch dostępnych mechanizmów uruchamiania: – Uruchamianie elektropneumatyczne z powrotem realizowanym sprężyną mechaniczną – Uruchamianie elektropneumatyczne z funkcją powrotu oraz zewnętrznym i wewnętrznym zasilaniem pilota

Zawory serii 4 są wyposażone w funkcję przesterowania ręcznego umożliwiającą nieprzerwaną eksploatację. Nadają się szczególnie do montażu w trudnych warunkach.

We wszystkich zaworach tej serii można zastosować sterowanie za pomocą cewek serii U, G A8 i H8. Ponadto zawory wyposażone w gniazda G1/2 są dostępne w wersjach z cewkami serii A6 (32x32).

Zawory uruchamiane pneumatycznie typu 3/2 N.C. przechodzą w tryb pracy N.O., gdy zasilane jest przyłącze 3.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: konstrukcja z suwakiem wyrównoważonym
- funkcje zaworów: 5/2
- materiały: korpus, tłoczek i płyty przyłączeniowe z aluminium, pokrywa z technopolimeru, uszczelki z NBR, poliuretanu
- przyłącza: 1/2"
- instalacja: w dowolnym położeniu
- zakres temperatur pracy: 0 ÷ 60°C (dla suchego powietrza w -20°C)
- zakres ciśnień pracy: 2 - 10 bar
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- natężenie przepływu - 2500 l/min.
- sterowanie: cewka podwójna (cewki poziome), bistabilne- interfejs cewki: cew. mech. 22 x 22

Te elektrozawory, uruchamiane elektropneumatycznie, są odpowiednie do obsługi siłowników dwustronnego działania.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.

Produkty przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

