

Kod produktu: 454-011-294



ELEKTROZAWÓR 5/2 1/4" CAMOZZI 454-011-294

395,44 zł

~~417,53 zł~~

pneumatico[®]

ELEKTROZAWÓR 5/2 1/4" CAMOZZI 454-011-294

Zawory tego typu wykorzystują w swoim działaniu piloty i są wyposażone w dźwignię mechaniczną, która umożliwia im działanie przy bardzo niskich siłach uruchamiających. W zaworze serii 3 wzmocnienie sygnału realizowane jest poprzez spadek ciśnienia (p. symbol VM15). Dla zwiększenia czułości jest możliwość zamontowania metalowej dźwigni przedłużającej $\varnothing 3$ mm.

Dane techniczne:

- rodzaj konstrukcji: tłoczkowa (sterowanie typu serwo)
- funkcja: 5/2
- materiały: korpus aluminiowy, tłoczek ze stali nierdzewnej/CF8M/316, uszczelki z NBR
- przyłącza: 1/4"
- temperatura otoczenia pracy: 0 ÷ 60°C

- temperatura czynnika roboczego: 0 ÷ 60°C
- zakres ciśnień pracy: 2 - 8 bar
- czynnik roboczy: powietrze filtrowane, bez smarowania. Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza zalecane jest stosowanie oleju ISOVG32. Raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji.
- natężenie przepływu - 1250 l/min.
- siła potrzebna do uruchomienia przy 6 barach: 6N
- sterowanie: obustronnie, pneumatycznie
- krańcówka: popychacz ze wspomaganiem, bistabilne

Produkty przeznaczone do zastosowań przemysłowych.

Produkt sprzedawany jest bez cewki.