



SEPARATOR CYKLONOWY FX1037-20G-W-F1 3/4"

Kod produktu: FX1037-20G-W-F1

843,43 zł brutto

SEPARATOR CYKLONOWY 3/4" AUTOMATYCZNY SPUST KONDENSATU NC CKD

Lekki i kompaktowy separator, kompatybilny z kompresorami 0,75 kW do 37 kW. Zadaniem cyklonowego separatora jest odprowadzenie z instalacji sprężonego powietrza kondensatu wodno-olejowego. Jego wysoka skuteczność w realizacji tego zadania wynika z zasady pracy. Mianowicie sprężone powietrze po dostaniu się do separatora cyklonowego zostaje silnie zawirowane poprzez specjalnie ukształtowaną budowę wnętrza separatora. Wykroplony kondensat zostaje odrzucony poprzez działanie siły odśrodkowej na ścianki separatora, po których sływa na jego dno. Stąd za pomocą ręcznego lub automatycznego spustu kondensatu jest odprowadzany na zewnątrz.

Dane techniczne:

- max przepływ: 6100 l/min.
- przyłącze: 3/4"
- ciśnienie robocze: 1,5 - 10 bar
- temperatura pracy: 5oC - 60oC
- wydajność separatora: 99%
- waga: 1,2 kg

W komplecie separator jest wyposażony w pływakowy spust kondensatu.

pneumatico

www.sklep-pneumatyczny.pl | tel. 62 766 31 01