



Kod produktu: AB6/1-380-50

Kompresor - Sprężarka tłokowa AB6/1-380-50 AIRPOL bezolejowa

17 822,70 zł

~~16 100,00 zł~~

Sprężarka tłokowa AB6/1-380-50 AIRPOL bezolejowa

Bezolejowy kompresor tłokowy Airpol AB6/1-380-50 oferuje wysoką jakość i niezawodność.

Zalety:

- długa żywotność
- wysoka wydajność
- staranny montaż
- niezawodna i przemyślana konstrukcja
- łatwa obsługa i konserwacja
- praktycznie bezobsługowa eksploatacja
- niskie koszty użytkowania – osiągnięte dzięki
- konkurencyjnym cenom materiałów eksploatacyjnych
- sprawdzone, wysokiej jakości podzespoły
- wysoka jakość wykonania potwierdzona certyfikatem ISO 9001 uzyskanym w roku 1998
- prawie 50-letnie doświadczenie w produkcji sprawia, że sprężarki spełniają potrzeby najbardziej wymagających klientów

- wszechstronność zastosowań od zakładów przemysłowych poprzez stacje paliw, stacje uzdatniania wody, aż do placówek służby zdrowia
- większość sprężarek tłokowych wykonana jest na zbiorniku powietrza
- pełna automatyka pracy
- smarowanie większości sprężarek tłokowych olejowych za pomocą pompy oleju
- sterowanie pracą za pomocą regulatora ciśnienia
- sposób rozruchu silnika większości maszyn w systemie gwiazda / trójkąt

- możliwość dostawy sprężarki z obudową dźwiękochłonną; zapewni to obniżenie poziomu hałasu od 10 do 15 dB(A)

Dane techniczne:

- Nadciśnienie tłoczenia [MPa]: 1.0
- Wydajność na wydmuchu / efektywna: 100 l/min
- Wydajność na ssaniu / teoretyczna: 130 l/min
- Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]: 600x600x700
- Przyłącze sprężonego powietrza: G 1/2
- Masa [kg]: 65
- Pojemność zbiornika [l]: 78
- Temperatura otoczenia [°C]: od 5 do 40
- Temperatura sprężonego powietrza [°C]: około 40 powyżej temperatury otoczenia
- Poziom dźwięku [db(A)]: 80
- Prędkość obrotowa sprężarki [obr/min]: 1420
- Znamionowa moc silnika [kW]: 1.5
- Prędkość obrotowa silnika [obr/min]: 1500
- Napięcie zasilania [V]: 400
- Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm²]: 5x2,5
- Zabezpieczenie [A]: 16

Gwarancja 12 miesięcy.