

Kod produktu: MN-3/65RR

Napęd pneumatyczny do mieszadła 2096W z reduktorem ATEX MBP MN-3/65RR

7 392,44 zł

Napęd pneumatyczny do mieszadła 2096W z reduktorem ATEX MBP MN-3/65RR

MBP MN-3/65RR to wydajny, wolnoobrotowy napęd pneumatyczny z reduktorem, przeznaczony do napędu przemysłowych układów mieszających. Silnik o mocy **2096 W** pracuje z prędkością w zakresie **18–93 obr./min.** i zapewnia moment obrotowy **41,6 Nm**.

Zastosowanie reduktora umożliwia pracę z niewielką prędkością obrotową, dzięki czemu napęd może być wykorzystywany w mieszadłach przeznaczonych między innymi do cieczy o większej lepkości oraz procesów wymagających intensywnego mieszania przy niskich obrotach. Model wyróżnia się wysoką mocą i jest przeznaczony do wymagających zastosowań przemysłowych.

Napęd **MN-3/65RR** jest przystosowany do pracy w **strefach zagrożonych wybuchem ATEX** i posiada oznaczenie **EX II 1/2 GC IIB T4**.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 7 bar
- prędkość obrotowa: 18 - 93 obr./min.
- przyłącze powietrza: 3/8"
- moc: 2096 W
- moment obrotowy: 41,60 Nm
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 900 l/min.
- waga: 5,85 kg
- produkt europejski

Napęd pneumatyczny MBP MN-3/65RR jest przeznaczony do budowy i modernizacji przemysłowych układów mieszających wymagających dużej mocy, niskiej prędkości obrotowej oraz możliwości pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX.