

Młotek dłuto pneumatyczne TOKU AA-OBR(H)

Kod produktu: AA-OBR(H)

1 989,03 zł brutto



Młotek dłuto pneumatyczne TOKU AA-OBR(H)

Młotek pneumatyczny firmy Tokuto z możliwością instalacji uchwytu szybkomocującego do dłuta. Przeznaczony do użytku przemysłowego, np. przy budowach czy remontach.

Dane techniczne:

- norma bezpieczeństwa: EN ISO 11148-4
- rozmiar trzona: 12,7 x 15 x 53 mm
- średnica tłoka: 20 mm
- skok: 50 mm
- ilość uderzeń: 3600/min.
- energia na jedno uderzenie: 7,5 J
- zużycie powietrza: 348 l/min.
- waga: 2,6 kg
- przyłącze powietrza: 3/8"
- średnica węża: 6,5 mm
- poziom wibracji: 12 m/s²
- poziom hałasu: 89 dB
- ciśnienie robocze: 6,3 bar
- wymiary (A x B): 245 x 95 mm

- wymiary tulei wtykowej (A x B x C): 53 x 15 x 12,7 mm

Zalety:

- ergonomiczna konstrukcja, dobrze wyważona, możliwość pracy zarówno lewą jak i prawą ręką
- kompaktowy i lekki
- niski poziom hałasu i wibracji

Dłuta i uchwyty szybkomocujące nie wchodzą w skład zestawu.