



Kompresor - Sprężarka śrubowa stacjonarna WAN-NK 100 22kW

Kod produktu: NK-100-22KW

36 900,00 zł brutto

Sprężarka śrubowa stacjonarna WAN-NK 100 22kW

Dane techniczne:

ciśnienie nominalne bar 8 10 13 15 wydajność nominalna m³/h 220 190 160 145
wydajność nominalna l/min 3660 3160 2660 2410 typ stopnia śrubowego -
ROTORCOMP EVO6-NK przeniesienie napędu - przekładnia pasowa ilość oleju w
sprężarce l 10 rodzaj zalecanego oleju - Shell Corena S3 R68 temperatura
otoczenia °C 5 - 40 temperatura powietrza na wyjściu ze sprężarki °C + 10
powyżej temp otoczenia moc silnika elektrycznego kW 22 napięcie zasilania V
230/400 50 Hz prędkość obrotowa silnika obr/min 2920 sposób rozruchu silnika -
gwiazda / trójkąt przekrój przewodu zasilającego mm² 5 x 10 zabezpieczenie
przeciwzwarceniowe sprężarki A 63 (zwłoczne) sterownik
mikroprocesorowy CX-9330-M poziom hałasu dB 73 masa sprężarki kg 480
wymiary A x B x C mm 840 x 1140 x 1280 przyłączy sprężonego powietrza G 5/4
zbiornik powietrza l -

Sprężarki śrubowe stacjonarne WAN

Zarówno zaawansowane linie technologiczne w dużych zakładach produkcyjnych
ale i małe warsztaty potrzebują zastosowania sprężarek gwarantujących

bezawaryjną pracę, jednocześnie obniżając koszty energetyczne. Stacjonarne sprężarki serii WAN NK zabezpieczają zapotrzebowanie na sprężone powietrze w Państwa zakładach, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę. Maszyny budujemy w szerokim zakresie wydajności od 22 do 770 m³/h. Zastosowany sterownik mikroprocesorowy powoduje, że sprężarki WAN są praktycznie bezobsługowe.

Budowa jest skonstruowana w taki sposób, by do minimum ograniczyć zajmowaną powierzchnię, przy jednoczesnym zapewnieniu pól serwisowych. Jednocześnie obudowa jest dźwiękochłonna a zastosowane w kompresorach wibroizolatory umożliwiają instalację maszyny bezpośrednio na podłodze (bez zbędnych fundamentów). Każda z maszyn ma możliwość ewentualnej modernizacji tj.

zainstalowania falownika, zastosowania dodatkowego wymiennika: olej - woda (odzysk ciepła) lub podgrzewacza oleju - dla maszyn zainstalowanych w niedogrzewanych pomieszczeniach.