

Kod produktu: NK-30A-4KW



## Kompresor - Sprężarka śrubowa WAN-NK 30A 240l 4kW

**pneumatico**

### Sprężarka śrubowa WAN-NK 30A 240l 4kW

#### Dane techniczne:

ciśnienie nominalne bar 8 10 wydajność nominalna m<sup>3</sup>/h 36 32 wydajność nominalna l/min 600 530 typ stopnia śrubowego - ROTORCOMP EVO1- NK przeniesienie napędu - przekładnia pasowa ilość oleju w sprężarce l 2.7 rodzaj zalecanego oleju - Shell Corena S3 R68 temperatura otoczenia °C 5 - 40 temperatura powietrza na wyjściu ze sprężarki °C + 10 powyżej temp otoczenia moc silnika elektrycznego kW 4 napięcie zasilania V 230/400 50 Hz prędkość obrotowa silnika obr/min 1460 sposób rozruchu silnika - bezpośredni przekrój przewodu zasilającego mm<sup>2</sup> 5 x 1,5 zabezpieczenie przeciwzwarciowe sprężarki A 16 (

zwłoczne ) sterownik mikroprocesorowy CX-9330 poziom hałasu dB 66 masa sprężarki kg 270  
wymiary A x B x C mm 1580 x 680 x 1180 zapotrzebowanie powietrza chłodzącego m<sup>3</sup>/h 600  
przyłącze sprężonego powietrza G 1/2 zbiornik powietrza l 240

### **Sprężarki śrubowe WAN na zbiornikach**

Sprężarki serii WAN-NK do 15kW (wydajności do 140 m<sup>3</sup>/h) występują także w wersji zabudowanej na zbiornikach. Urządzenia te ulokowane są na zbiornikach produkcji polskiej o pojemności od 240 do 500 litrów. Charakteryzuje je bardzo wysoka żywotność. Posiadają one pełną dokumentację ułatwiającą rejestrację w UDT. Główna zaleta sprężarek śrubowych WAN to mała powierzchnia zabudowy.

Zbiornik oprócz tego, że magazynuje powietrze spełnia również rolę stabilizatora ciśnienia w sieci, chłodnicy oraz odwadniacza. Ścisła współpraca ze sterownikiem wpływa na komfort i ekonomikę pracy.

Sprężarki śrubowe na zbiornikach 400 i 500 litrów występują także w wersji ze zintegrowanym system uzdatniania powietrza (OS) opartym na wysokiej klasy osuszaczu chłodniczym oraz filtrach – gwarantującym jakość powietrza w klasie 1-4-1 (norma ISO 8573-1).