



Tokarka do metalu Luna ML 1880

Kod produktu: 207580903

139 629,60 zł brutto

Mocna i stabilna tokarka suportowa, przydatna do prac naprawczo-serwisowych i do celów szkoleniowych. Obrabiarka posiada hartowane indukcyjnie i szlifowane łożę z wybraniem, wykonane z żeliwa o wysokiej wytrzymałości, zapewniającego dużą stabilność, obsługiwany nożnie hamulec wrzeciona, sprzęgło posuwu z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Wyposażona w silnik o 1 prędkości z hamulcem, osłonę uchwytu tokarskiego z mikroprzełącznikiem, oświetlenie halogenowe, tylną osłonę przeciwrozpryskową, cyfrowe wyposażenie pomiarowe, kompletną armaturę do płynu chłodzącego, uchwyt 3-szczękowy Ø 250 mm (zamontowany), uchwyt 4-szczękowy Ø 320 mm, tarczę tokarską, tuleję chwytową, kły stałe, imak szybkoobrotowy, wskaźnik gwintu, podtrzymkę stałą i ruchomą, oraz zestaw narzędzi. ML 1860 i 1880 wyposażone są w szybki posuw wzdłużny.

Dane techniczne: Skok sań poprzecznych: 230.0 mm Średnica toczenia w wybraniu: 700.0 mm Średnica toczenia nad saniami poprz.: 290.0 mm Średnica toczenia nad łożem: 460.0 mm Stożek w tulei konika: 5.0 MK Stożek we wrzecionie: 7.0 MK Skok gwintu: 24 szt Liczba prędkości obr. wrzeciona: 12 szt Otwór przelotowy wrzeciona: 80.0 mm Prędkość obr. wrzeciona: [25-1800, 30-2160] R_MIN Moc silnika: 5.5 KWNapięcie zasil.: 400 V 50 Hz Skok suportu: 100.0 mm Oznaczenie producenta: ML 1880 Wykonanie: SUPPORT_1735956 Szerokość wybrania: 200.0 mm Średnica tulei konika: 75.0 mm Skok tulei konika: 130.0 mm Masa: 3055.0 kg Pompa płynu chłodzącego: 0.09 k W Model: Podłóg. Ilość faz: 3-faz. Wysokość kłków: 230.0 mm Rozstaw kłków: 2000.0 mm Ilość w opakowaniu: 1 Wysokość opakowania: 80