

Kod produktu: 4152-HL-SR



**Szlifierka Ingersoll Rand  
4152-HL-SR 75mm,mim.2,5  
mm,centralny odciąg  
12.000 obr/min**

**1 300,09 zł**

~~1 289,00 zł~~

**pneumatico**

**Szlifierka Ingersoll Rand 4152-HL-SR 75mm,mim.2,5mm,centralny odciąg 12.000 obr/min**

Szlifierka pneumatyczna obrotowo-oscylacyjna Ingersoll Rand 4152-HL-SR na tarczę 75 mm. Idealna do prac wykończeniowych przy nadwoziu. Wykonany w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające wyjątkową moc, regulację prędkości, a także dokładność i komfort obsługi. Tarcza 75mm nadaje się do wygodnej obróbki niewielkich powierzchni. Szlifierka wyposażona w kompozytowy wirnik i łopatki oznacza, że może pracować bez smarowania powietrza. Dodatkowo szlifierka posiada wbudowane podłączenie do odsysania pyłu.

**Dane techniczne:**

- Długość: 155 mm
- Obroty: 12.000 obr/min
- Rozmiar końcówki: 5/16"-24
- Rodzaj końcówki: gwint

- Moc: 0,15 kW
- Średnica tarczy: 150 mm
- Mimośród: 2,5 mm
- Poziom wibracji: 4,7/1,3 m/s<sup>2</sup> /K(1)
- Regulator mocy
- Kompozytowa obudowa
- Autobalanser - zmniejsza wibrację maszyny
- Przygotowana do centralnego odciągu
- Przedłużona rękojeść
- Poziom głośności: 81,6 db(A)
- Waga: 0,84 kg
- Wlot powietrza: 1/4"
- Zalecana średnica przewodu: 8 mm
- Średnie zużycie powietrza: 222 l/min
- Maksymalne zużycie powietrza: 432 l/min

#### Zalety:

- **GOTOWOŚĆ DO PRACY Z ODCIĄGIEM:** pneumatyczną polerko-szlifierkę rotacyjno-oscylacyjną można podłączać do szeregu centralnych lub przenośnych próżniowych systemów odciągu.
- **TRWAŁOŚĆ:** polerko-szlifierka wytrzyma upuszczanie i pracę w trudnych warunkach.
- **PARAMETRY TECHNICZNE:** polerko-szlifierka wyposażona w silnik o prędkości obrotowej 12 000 obr./min z mimośrodem 5 mm zawsze zapewnia wykończenie bez bruzd.

**Gwarancja:** 12 miesięcy