



**pneumatico**

Kod produktu: T172BEMBCS

## Filtroreduktor z manometrem Pneumax T172BEMBCS

**413,56 zł**

### Filtroreduktor z manometrem Pneumax T172BEMBCS

Gwint z technopolimeru. Przyłącze robocze 3/8". Kierunek przepływu od lewej do prawej. Stopień filtracji 20µm. Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0-8 bar. Automatyczny pływakowy spust kondensatu.

- Filtroreduktor z membraną oraz odprężaniem
- Podwójna filtracja - poprzez ruch wirowy oraz przez wkład filtrujący
- Wkład filtrujący wykonany z poliuretanu dużej gęstości (HDPE) dostępny w trzech rozmiarach - 5µm, 20µm oraz 50µm, może być wymieniony na nowy po zużyciu
- Przezroczysta szklanka pojemnika wykonana z poliwęglanów zabezpieczona osłoną.
- Mocowanie bagnetowe szklanki pojemnika z zamkiem blokującym
- Dostępne cztery zakresy regulacji, maksymalnie do 12 bar
- Gałka regulacyjna z możliwością blokady regulacji po osiągnięciu żądanego ciśnienia (poprzez wciśnięcie gałki w dół),
- w komplecie nakrętka kontruująca zapewniająca montaż panelowy

- Niska histereza, zrównoważony system regulacji
- Wbudowany manometr 0-12 bar jako standard

**Dane techniczne:**

Średnica przyłącza 3/8" Pojemność zbiornika 34 cm<sup>3</sup> Ciśnienie maksymalne 13 bar  
Maksymalna temperatura robocza 50 °C Pozycja montażu pionowa