



pneumatico

Kod produktu: T173BEMAD

Filtroreduktor z manometrem Pneumax T173BEMAD

329,96 zł

Filtroreduktor z manometrem Pneumax T173BEMAD

Gwint z technopolimeru. Przyłącze robocze 1/2". Kierunek przepływu od lewej do prawej.

Stopień filtracji 5µm. Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0-12 bar.

Półautomatyczny spust kondensatu. Możliwość spustu ręcznego lub w przypadku odprężenia układu spust automatycznie zostanie otwarty.

- Filtroreduktor z membraną oraz odprężaniem
- Podwójna filtracja - poprzez ruch wirowy oraz przez wkład filtrujący
- Wkład filtrujący wykonany z poliuretanu dużej gęstości (HDPE) dostępny w trzech rozmiarach - 5µm, 20µm oraz 50µm, może być wymieniony na nowy po zużyciu
- Przezroczysta szklanka pojemnika wykonana z poliwęglanów zabezpieczona osłoną.
- Mocowanie bagnetowe szklanki pojemnika z zamkiem blokującym
- Zawór półautomatycznego spustu kondensatu w standardzie
- Dostępne cztery zakresy regulacji, maksymalnie do 12 bar
- Gałka regulacyjna z możliwością blokady regulacji po osiągnięciu żądanego ciśnienia

(poprzez wciśnięcie gałki w dół),

- w komplecie nakrętka kontruująca zapewniająca montaż panelowy
- Niska histereza, zrównoważony system regulacji
- Wbudowany manometr 0-12 bar jako standard

Dane techniczne:

Średnica przyłącza 1/2" Pojemność zbiornika 68 cm³ Ciśnienie maksymalne 13 bar
Maksymalna temperatura robocza 50 °C Pozycja montażu pionowa