

Kod produktu: T173BEMBDS

Filtroreduktor z manometrem 1/2" Pneumax T173BEMBDS

437,14 zł

~~**485,71 zł**~~

Filtroreduktor z manometrem 1/2" Pneumax T173BEMBDS

Gwint z technopolimeru. Przyłącze robocze 1/2". Kierunek przepływu od lewej do prawej. Stopień filtracji 20um. Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego 0-12 bar. Automatyczny pływakowy spust kondensatu.

- Filtroreduktor z membraną oraz odprężaniem
- Podwójna filtracja - poprzez ruch wirowy oraz przez wkład filtrujący
- Wkład filtrujący wykonany z poliuretanu dużej gęstości (HDPE) dostępny w trzech rozmiarach - 5µm, 20µm oraz 50µm, może być wymieniony na nowy po zużyciu
- Przezroczysta szklanka pojemnika wykonana z poliwęglanów zabezpieczona osłoną.
- Mocowanie bagnetowe szklanki pojemnika z zamkiem blokującym
- Dostępne cztery zakresy regulacji, maksymalnie do 12 bar
- Gałka regulacyjna z możliwością blokady regulacji po osiągnięciu żądanego ciśnienia (poprzez wciśnięcie gałki w dół),
- w komplecie nakrętka kontrująca zapewniająca montaż panelowy

- Niska histereza, zrównoważony system regulacji
- Wbudowany manometr 0-12 bar jako standard

Dane techniczne:

Średnica przyłącza 1/2" Pojemność zbiornika 68 cm³ Ciśnienie maksymalne 13 bar Maksymalna temperatura robocza 50 °C Pozycja montażu pionowa