

Kod produktu: 2057197



Niść uszczelniająca Loctite 55 2057197

80,26 zł

pneumatico

Niść uszczelniająca Loctite 55 2057197

Niść uszczelniająca o długości 160 mb, przeznaczona do uszczelniania gwintów rurowych. Jest to nieutwardzająca się powlekana niść wielowłókna, którą nawija się na gwinty bezpośrednio z opakowania. Produkt jest dostępny w sztywnym pojemniku, który służy zarazem do przechowywania i aplikacji. Niść jest zalecana do uszczelniania metalowych i plastikowych stożkowych gwintów rurowych i kształtek o średnicy do 4" NPT w instalacjach z wodą i cieczami niewodnymi. Szczególnie dobrze nadaje się do połączeń gwintowych przeznaczonych do natychmiastowego zastosowania, które mogą być w niewielkim stopniu regulowane przed użyciem. Produkt jest zwykle używany do zastosowań w temp. do 149 °C.

Nie zaleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być używany do instalacji z chlorem i innymi materiałami silnie utleniającymi.

Dane techniczne:

- Masa właściwa @ 25 °C 1,25
- Masa nawiniętej nici: 0,54 do 0,74 g/m
- Masa szpuli (g): 86,4 g do 125,1 g
- Długość nici na szpuli: 161,0 m do 169,0 m

Charakterystyka produktu:

- Technologia: powlekana nić wielowłóknowa
- Związek chemiczny: poliamidowa nić z obojętną pastą
- Wygląd: biała nić powlekana LMS
- Utwardzanie: nie dotyczy
- Zastosowanie: uszczelnianie gwintów