

Kod produktu: 700182



Nitownica do nitów zrywalnych FAR RAC 182 z pojemnikiem

3 376,24 zł

pneumatico

Nitownica do nitów zrywalnych FAR RAC 182 z pojemnikiem

Nitownica FAR RAC 182 z systemem zabezpieczającym w zakresie odzysku uciętego nitu. Nitownica jest lekka i ergonomiczna. Przeznaczona do montowania standardowych nitów aluminiowych od 2,4 do 6 mm (6 mm tylko aluminiowe) oraz nitów wysoko wytrzymałych o średnicy do 4,8 mm. Nitownica wytwarza siłę o wartości 10500 N przy skoku 20,5 mm.

Dane techniczne:

- zalecana średnica nitów: 2,4 - 6,0 mm
- max. siła pociągu: 10500 N
- minimalna średnica wewn. przewodu zasilania powietrzem: 8 mm
- ciśnienie robocze: 6 - 7 bar
- średnie zużycie powietrza w cyklu pracy: 5,1 NI
- poziom hałasu: 87 db
- skok: 20,5 mm

- waga: 1,7 kg
- temp. robocza: -5 - + 50oC
- przyspieszenie ręka/ramię 2,5 m/s²
- pojemnik na końcówki nitów

Zakres średnic nitów akceptowanych przez narzędzie:

Nity Standard Nity specjalne Multinox Tamp Farbolt X/S - Trifar 2,4 3 3,2 3,4 4 4,8 5,2 6

Nity standardowe Ø 6 tylko z aluminium.

Nitownica może być stosowana do nitów wysokiej wytrzymałości, na przykład FarBolt lub podobnych, po zamocowaniu zestawu o kodzie 74000090.

Nitownicy można używać z nitami wysoko wytrzymałymi X/S Trifar, po zamontowaniu dyszy z kodem 71345652.

Nitownice są "oczkiem w głowie" wśród wyrobów firmy FAR. W ofercie firma FAR posiada modele ręczne, hydrauliczno-pneumatyczne oraz akumulatorowe, do montażu nitów, nitonakrętek oraz nitotrzpieni. Obecnie jest produkowanych około **30 modeli** nitownic dostosowanych do potrzeb każdego **Klienta** - od najprostszych modeli ręcznych dla majsterkowiczów zaczynając, a kończąc na profesjonalnych nitownicach hydrauliczno-pneumatycznych, przeznaczonych do pracy na liniach montażowych dużych zakładów.