pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: WFP0500



Filtr powietrza WALTER WFP 0500 1 1/4"

2 048,10 zł

~~**2 275,66 zł**~~

Filtr powietrza WALTER WFP 0500 1 1/4"

Filtry wstępne typu WFP są odpowiednie do usuwania takich zanieczyszczeń, gdzie wielkość cząsteczek przekracza 5 mikronów. Są to zanieczyszczenia stałe np. kurz, niektóre cząstki oleju, płynów czy emulsji. Ze względu na dużą odporność mechaniczną świetnie sprawdzają się jako filtry wstępnej ochrony odbiorników sprężonego powietrza lub jako filtry końcowe za osuszaczami adsorbcyjnymi. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada III klasie czystości wg ISO 8573-1.

Dane techniczne:

- stopień filtracji: 5 mikronów, III klasa dokładności
- przepływ m3/min: 8.33
- przepływ m3/h: 500
- średnica przyłącza: 1 1/4"

- dren pływakowy: mechaniczny
- wskaźnik zużycia filtra w zestawie
- ciśnienie max: 16 bar

Wymiary:
- wysokość: 479 mm
- szerokość: 123 mm

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:
- osuszacz ziębniczy
- narzędzia pneumatyczne
- elementy sterowań
- pompy próżniowe